睿云联 视频话机R48G

产品规格

产品简介

R48G是基于Android的多媒体终端，带有7英寸触摸屏和2M CMOS传感摄像头。 它支持具有自适应带宽调整功能的H.264 / H.263编解码器。7英寸触摸屏可提供出色的用户体验，例如高质量的可视电话，流畅的互联网冲浪，各种Android应用程序和每日信息。

产品特性

- 7英寸电容触摸屏TFT LCD液晶屏，1024 * 600像素；
- 200万像素CMOS摄像头，带隐私快门；
- 双交换10/100 / 1000Mbps以太网端口，支持IEEE802.11af和IEEE802.az节能以太网；
- 内置蓝牙，USB和Wi-Fi功能；
- Android 5.1操作系统，并支持用于第三方Android应用程序安装的Android API；
- 音频和视频编解码器：PCMA，PCMU，G.722，G.723，G.729，H.263，H.264；
- 协议：SIP RFC3261，TCP / UDP / IP，PPPoE，RTP / RTCP，HTTP / HTTPS等；
- AutoP: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

视频特征

- 视频编解码器：H.263，H.264，H.265，VP8
- 视频分辨率：QCIF，CIF，VGA，4CIF，720P
- 视频码率：64kbps-2Mbps
- 自适应带宽调整
- 视频特征：画中画，全屏，本地视频开/关控制，色彩增强
- 图像编解码器：JPEG，GIF，PNG，BMP
- 硬件编码/解码加速
- 可变比特率

音频特征

- 宽带音频编解码器：G.722
- 窄带音频编解码器：PCMA，PCMU，OPUS，
- iLBC，G.723，G.729
- 噪声抑制，VAD，CNG，AGC
- 音频加速器
- 回声消除：AEC，AES，NLP
- 全双工免提电话
- 4种DTMF模式：RFC2833，带内，SIP INFO，自动

网络与安全

- SIP V1（RFC2543），SIP V2（RFC3261）
- 网络类型：IPv4 & IPv6
- UDP Keep Alive
- NAT穿越：STUN
- IP分配：DHCP，静态IP，PPPoE，VPN，VLAN
- QoS：第2层（802.1Q，802.1p）和第3层（ToS，DiffServ）
- 协议：HTTP / HTTPS / FTP / TFTP / SNMP / DNS / SNTP / RTSP / SRTP / RTP / TCP / UDP / TLS / ICMP / DHCP / ARP / DNS-SRV / PNP / ZRTP
- 使用MD5 / MD5-sess进行摘要认证
- AES加密配置文件
- 管理权限

无线

- 宽带音频编解码器：G.722
- 频率：2.400 GHz ~ 2.497 GHz
- 频道：No
- 带宽：20MHz
- E.I.R.P：802.11b /11Mbps : 18 dBm
  802.11g /54Mbps : 17 dBm
  802.11n /65Mbps : 16 dBm
- 调制方式：802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK
  802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK

电话功能

- Android 5.1操作系统
- 支持6个SIP帐号
- 呼叫等待
- 呼叫转接
- 通话保持
- 静音
- 自动重拨，回拨
- 快速拨号
- 直接IP通话
- 拨号计划
- 热线
- 组播分页
- 操作URL / URI
- 本地音频/视频通话录音
- 会议
- DND（勿扰模式）
- 音量可调
- 铃声可选
- 支持多国语言
- 夏令时
- 默认应用程序：浏览器，计算器，日历，相机，时钟，联系人，拨号，下载，资源管理器，图库，消息，音乐，电话设置，重启设置，搜索，设置，录音机，监视，视频
- 第三方Android应用程序

蓝牙

- E.I.R.P: 11dBm

天线

- 类型：单极天线

目录

- 本地电话簿（最多3000组）
- 带有联系人图片的电话簿
- 通话记录：600个条目（200个未接电话；200个已拨电话；200个已接电话。）
- 智能搜索模式
- 收藏夹
- 黑名单
- LDAP

管理

- 固件本地更新：USB盘
- 固件远程更新：使用Web上的HTTP / HTTPS方式
- 使用FTP / TFTP / HTTP / HTTPS，PNP / DHCP选项/手动/自动方式自动配置
- 系统日志导出
- 恢复为出厂默认设置
- 通过LCD进行配置管理

物理特征

- 7英寸电容触摸屏，分辨率1024 * 600，宽屏16：9
- 3个LED灯（1个电源灯，1个网络灯和1个消息灯）
- 28键
- 8GB闪存
- 2GB DDR3内存
- 脚架
- 2百万像素CMOS相机，自由旋转
- RJ9手柄
- 3.5毫米耳机插孔
- 2个RJ45 10/100/1000M以太网插孔
- 节能以太网：IEEE802.3az
- 以太网供电：IEEE802.3af
- 蓝牙
- 无线访问：802.11b / g / n
- 1个USB 2.0
- 1个HDMI视频输出端口
- 电源适配器：AC 100～240V输入，DC 12V / 1A输出
- 尺寸：240 * 213 * 120mm
- 工作温度：32º～104ºF（0～40ºC）
- 储存温度：-4º～158ºF（-20～70ºC）
- 工作湿度：10%至90%无冷凝
- 储存湿度：10%至90%无冷凝
- 消耗功率（约）：12W
- 重量（大约）：1.44公斤
- 内包装尺寸：255 * 198 * 128mmm

关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商，我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利，不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力，通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术，引领全球对讲行业发展方向。
睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验，包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等，将持续为客户创造更多价值。

0592-2133061 分机7694/8162
sales@akuvox.com
WWW.AKUVOX.COM